

INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

COMPOSIÇÃO: VIDRO E VIDRO COM RESINA

LINHAS: OASIS (WA - PAPEL), FOSCA (A)
E TRANSPARENTE (TG, TL, TM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

COMPOSIÇÃO: VIDRO E VIDRO COM RESINA

LINHAS: OASIS (WA - PAPEL), FOSCA (A)
E TRANSPARENTE (TG, TL, TM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  aglassmosaic · glassmosaic.com.br

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



1



2

Utilize as seguintes ferramentas necessárias:

Desempenadeira de borracha e de aço, esponja, colher de pedreiro, nível, prumo tradicional ou a laser, aplicador de rejunte, trena, masseira, espátula de EVA., estilete ou tesoura para cortar a parte telada da pastilha em caso de recortes e acabamento.

Para sua segurança use também equipamentos de proteção individual (EPI'S): Luvas, óculos, capacete, protetor auricular e máscara de poeira.

Armazene os revestimentos Glass Mosaic em locais secos, protegidos do sol, da chuva, da umidade, sempre na posição horizontal.

Contrate um assentador especializado. Utilize argamassa para pastilhas de vidro que assenta e rejunta ao mesmo tempo. Consulte fabricante.

INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

COMPOSIÇÃO: VIDRO E VIDRO COM RESINA

LINHAS: OASIS (WA - PAPEL), FOSCA (A)
E TRANSPARENTE (TG, TL, TM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



3

A superfície deve estar limpa e nivelada, livre de umidade. Aplique a argamassa em ângulo de 60°, em quantidade suficiente para assentar apenas de 3 a 4 placas do produto por vez.



4

Aplique o mosaico, sempre com o lado do papel kraft voltado para frente. Pressione a placa com a ajuda da espátula de madeira ou borracha. No fim de 24 horas molhar o papel kraft até que fique embebido em água. Retirar o papel com ajuda de uma esponja para limpar a cola que ficou do papel.

INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

COMPOSIÇÃO: VIDRO E VIDRO COM RESINA

LINHAS: OASIS (WA - PAPEL), FOSCA (A)
E TRANSPARENTE (TG, TL, TM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



5
Para preencher as juntas, estender uma película do produto especial para junta com uma espátula de madeira ou borracha.

IMPORTANTE:

Fique atento, pois o papel está aplicado na face do produto. Dessa forma, o lado visível é o de trás da pastilha.